

BOAT WF 4 DIGITAL



BOAT WF 4 DIGITAL est un dispositif d'alimentation du fil à 4 galets, digital, connectable à tous les générateurs avec réglage analogique, mis au point en particulier pour les constructions navales. Il permet de souder à MIG et à électrode enrobée (MMA).

FONCTIONS PRINCIPALES:

- 20 programmes mémorisables.
- Protection par code secret.
- Sélecteur test fil / test gaz.
- Double écran pour courant et tension.
- Fonctions de soudage MIG / MMA.
- Fonctions Burn-back, Pregas, Postgas, Accostage, Soudage par points / Agrafage, 2T / 4T.
- Fonction reset pour rétablir les paramètres d'origine du dispositif.

AVANTAGES:

- Débitmètre incorporé.
- Prise d'alimentation externe 24 ou 42Vac (pour les lampes ou les petits outils électriques).
- Réglage électronique du courant et de la tension.
- Moto-réducteur à 4 galets (Ø 37mm).
- Prise pour le branchement de la pince porte électrode pour soudage MMA.
- Poids et dimensions réduits.

BOAT WF 4 DIGITAL ist ein Digital- Drahtvorschubgerät für 4 Rollen, verbindbar mit allen Stromquellen mit analogische Regelung, besonders geeignet für den Schiffsbau. Es ermöglicht MIG/MAG und MMA (umhüllte Elektrode) Schweißen.

HAUPTSÄCHLICHE FUNKTIONEN

- 20 speicherbare Programme.
- Schutz durch Password.
- Wählschieber Drahttest/ Gastest.
- Doppeldisplay für Strom und Spannung.
- MIG / MMA Schweissungsfunktionen.
- Burnback-, Vorgas-, Nachgas-, Punkt- und Nahtschweiß-2T/4T- Funktionen.
- Reset-Funktion, um das Drahtvorschubgerät wieder auf die Werkeinstellungen zurück zu setzen.

VORTEILE:

- Flussmesser inbegriffen.
- Steckdose für Fremdspeisung 24 oder 42VAC (für Lampe oder kleine Elektrowerzeuge).
- Strom- und Spannungsregelungs-Elektronik .
- Vorschubrolle für 4 Rollen (Ø 37mm).
- Buchse für die Anschluss-Klemme bei MMA-Schweißen
- Reduzierte Gewicht und kompakte Maße.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	BOAT WF 4 DIGITAL
Modèle / Typ	550061
Code / Best.-Nr.	550061
Alimentation / Spannung	24/42VAC 50-60Hz
Courant maximum / Max. Strom	500 A
Réglage continu / Stufenlose Stromregelung	ELECTRONIC
Vitesse du fil / Drahtgeschwindigkeit	0-20m/min
Fil utilisable / Geeigneter Draht	Solid Ø 0,6/0,8/1/1,2/1,6 mm
Bobine fil tractable max. / Drahtrolle, Max	Ø 200 mm kg 5
Degré de protection / Isolationsklasse	IP 23
Dimensions / Abmessugen	215x435x250h mm
Poids / Gewicht	11 kg