

BOAT WF 4 DIGITAL



BOAT WF 4 DIGITAL è un carrello trainafilo digitale a 4 rulli collegabile a tutti i generatori con regolazione analogica, progettato in particolare per la cantieristica navale. Permette di saldare a MIG ed a elettrodo rivestito (MMA).

FUNZIONI PRINCIPALI:

- 20 programmi memorizzabili.
- Password di protezione.
- Selettore test filo / test gas.
- Doppio display per corrente e tensione.
- Funzioni di saldatura MIG / MMA.
- Funzioni Burnback, Pregas, Postgas, Accostaggio, Puntatura / Cucitura, 2T / 4T.
- Funzione reset per riportare il carrello trainafilo alle impostazioni di fabbrica.

VANTAGGI:

- Flussometro incorporato.
- Presa di alimentazione esterna a 24 o 42Vac (per lampade o piccoli elettrodomestici).
- Regolazione elettronica di corrente e tensione.
- Motoriduttore a 4 rulli (Ø 37mm).
- Attacco per pinza portaelettrodo per saldatura MMA.
- Peso e dimensioni ridotti.

BOAT WF 4 DIGITAL is a 4-roller digital wire feed unit able to be connected to all power sources with analogue adjustment, especially developed for shipyards. It allows MIG and MMA (coated electrode) welding.

MAIN FEATURES

- 20 storable programs.
- Security password.
- Wire-test / gas-test selector.
- Double display showing current and voltage.
- MIG / MMA welding functions.
- Burnback, Pregas, Postgas, Soft Start, Spot / Seam Welding, 2T / 4T functions.
- Reset function to return the wire feed unit to the factory settings.

ADVANTAGES

- Flowmeter incorporated.
- External power socket at 24 or 42Vac (for lamps or small electric tools).
- Electronic adjustment of current and voltage.
- Wire feeder with 4 rollers (Ø 37mm).
- Connection for the electrode holder for MMA welding.
- Small dimensions and lightweight.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	BOAT WF 4 DIGITAL
Modello / Model	550061
Codice / Code	550061
Alimentazione / input supply	24/42VAC 50-60Hz
Corrente massima / Max. current	500 A
Regolazione continua / Stepless regulation	ELECTRONIC
Velocità filo / Wire speed	0-20m/min
Filo utilizzabile / Wire dimension	Solid Ø 0,6/0,8/1/1,2/1,6 mm
Bobina filo trainabile max. / Max. wire spool size	Ø 200 mm kg 5
Grado protezione / Protection class	IP 23
Dimensione / Dimensions	215x435x250h mm
Peso / Weight	11 kg