

MIG 280



- Disponible en diferentes configuraciones: con antorcha de 3 m ó 4 m, con devanador a 2 ó 4 rodillos.
 - Permite soldar hierro, acero, acero inoxidable y aluminio.
 - Grupo de arrastre del hilo en aluminio, con la posibilidad de regular la presión ejercida sobre el hilo para que el avance sea constante y para reducir el desgaste producido por el hilo.
 - Posibilidad de regular el tiempo de soldadura por puntos.
 - Elevada estabilidad gracias a las ruedas traseras de amplio diámetro
- Disponível em diferentes configurações: com tocha de 3 m ou de 4 m, com sistema de condução do fio com 4 ou 2 rolamentos.
 - Permite soldar ferro, aço, aço inox e alumínio.
 - Sistema de alimentação do fio de alumínio com a possibilidade de regular a pressão exercida sobre o fio, para tornar constante o avanço e diminuir o desgaste do alimentador.
 - Possibilidade de regular o tempo de soldadura por pontos.
 - Elevada estabilidade graças às rodas traseiras de diâmetro grande.

GENERADOR TRIFÁSICO PARA SOLDADURA MIG-MAG GERADOR TRIFÁSICO PARA SOLDADURA MIG-MAG

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

M	Modelo / Modelo	MIG 280
	Código variante con antorcha M 15 de 3 m y devanador a 2 rodillos Código com tocha M 15 de 3 m e com alimentador fio com 2 rolamentos	S00256
	Código variante con antorcha M 15 de 4 m y devanador a 4 rodillos Código com tocha M 15 de 4 m e com alimentador fio com 4 rolamentos	S00256.A7
	Alimentación trifásica / Alimentação trifásica	3x230/400V 50-60Hz
P	Potencia absorbida / Potência absorvida	50% 60% 100% 8,5 kVA 7,2 kVA 4,3 kVA
	Corriente de soldadura / Corrente de soldadura	20 ÷ 250 A
X%	Factor de servicio / Factor de serviço	50% 60% 100% 200A 180A 140A
	Posiciones de regulación / Posições de regulação	1 x 7
	Hilo a utilizar / Fio a utilizar	Solid Ø 0,6-0,8-1 mm
	Bobina hilo a arrastrar máx. / Bobina fio max.	Ø 300 mm kg 15
IP	Nivel de protección / Grau de protecção	IP 21
	Normas de fabricación / Normas de fabricação	EN60974-1EN60974-10
	Dimensiones / Dimensões	506x897x872h mm
	Peso / Peso	69 kg

Nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones / Nos reservamos de efectuar alterações