

MMA 2060 CELL



Cellulosic

Arc Force

Hot Start

Anti-Stick



Saldatrice ad arco, con tecnologia inverter, per la saldatura ad elettrodi rivestiti (MMA) e TIG in corrente continua con innesco a striscio.

Consente la saldatura di elettrodi: cellulosici, rutili, basici, alluminio, inox e ghisa. Dotata di:

- Arc Force.
- Hot Start.
- Anti-Stick.
- Innesco TIG a striscio.
- Possibilità di essere alimentata da motogeneratori di potenza adeguata.
- Dotata di cinghia per il trasporto a tracolla.
- Struttura metallica antiurto per la massima robustezza.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.

Arc welding machine with inverter technology for welding with coated electrodes (MMA) and TIG DC with scratch striking.

It allows welding with cellulosic, rutile, basic, aluminium, stainless steel and cast iron electrodes. It features:

- Arc force.
- Hot start.
- Anti-stick.
- Scratch TIG striking.
- Possibility to be powered by motor-driven generators of an adequate power.
- Equipped with shoulder strap.
- Shock-proof metal structure for maximum strength.
- Small dimensions and light weight.

Dati tecnici / Technical data

Modello / Item	MMA 2060 CELL		
Codice / Code	S00144		
Alimentazione / Input voltage	1x230V 50-60Hz		
Potenza d'installazione / Installation power	4,7 kW		
	MMA CELL	MMA BAS	TIG
Corrente di saldatura / Welding current	5 ÷ 130 A	5 ÷ 180 A	5 ÷ 200 A
Fattore di servizio / Duty cycle (10 min 40°C)	30% 60% 130A 100A	30% 60% 180A 130A	30% 60% 200A 145A
Elettrodi / Electrodes	Ø 1,6 ÷ 4 mm	Ø 1,6 ÷ 5 mm	
Tensione a vuoto / No-load voltage	90 V		
Grado protezione / Protection class	IP 21		
Norme di costruzione / Construction standards	EN60974-1 EN60974-10 CE S		
Dimensioni / Size	300x170x260h mm		
Peso / Weight	6,8 kg		

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche / We reserve the right to modify