

MMA 1425 INVERTER MMA 1625 INVERTER



INVERTER-SCHWEISSGERÄTE FÜR UMHÜLLTE ELEKTRODEN MAQUINAS A SOLDAR DE INVERSOR PARA ELECTRODOS REVESTIDOS MAQUINAS DE SOLDAR COM INVERSOR PARA ELÉCTRODOS REVESTIDOS



Arc Force

Hot Start

Anti-Stick



Tragbarer Schweißinverter für Arbeiten auf Baustellen und Montage. Er ist geeignet für Rutilelektroden und basischumhüllten Elektroden zu schweißen.

Ausgestattet mit:

- Arc force
- Kontaktzündung bei WIG-Schweißen
- Hot start
- Anti-Bindung

Este generador portátil de inverter ha sido diseñado y realizado para trabajos de mantenimiento y para el montaje de instalaciones al exterior. Permite la soldadura de electrodos revestidos rutilos y básicos.

Cuenta con:

- Arc force
- Cebado TIG por contacto
- Hot start
- Anti-Stick

Este gerador portátil a INVERTER foi projectado e realizado para intervenções de manutenção e montagens de instalações externas. Permite a soldadura de electrodos revestidos rutilos e básicos.

Equipado com:

- Arc force
- Arranque TIG por contacto
- Hot start
- Anti-Stick

Datos técnicos / Dados técnicos / Technische Daten

Best.-Nr. / Código / Código	S00140	S00141
Typ / Modelo / Modelo	MMA 1425 INVERTER	MMA 1625 INVERTER
Netzspannung / Alimentación / Alimentação	1x230V 50-60Hz	1x230V 50-60Hz
Anschlussleistung / Potencia de instalación / Potência de instalação	2,5 kW	3 kW
Schweißstrom / Corriente de soldadura / Corrente de soldadura	10 ÷ 140 A	10 ÷ 160 A
Einschaltdauer / Factor de servicio / Factor de serviço	20% 60% 100% 130A 90A 70A	20% 60% 100% 150A 105A 90A
Verschweissbare Elektroden / Electrodos utilizables / Eléctrodos a utilizar	Ø 1,6 - 3,2 mm	Ø 1,6 - 4 mm
Baunorm / Normas de fabricación / Normas de fabricação	EN60974-1 EN60974-10	
Abmessungen / Dimensiones / Dimensões	135x290x230h mm	
Gewicht / Peso / Peso	4,5 kg	4,8 kg

Anderungen vorbehalten – Nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones – Nos reservamos a faculdade de efectuar alterações